


MARK	DATE	REVISION	REVISER	APP .BY
1				
2				
3				



MODEL NO	SL120N4-KE -CRB(PC)	SL120N4-KE -CRB(PF)	SL120N4-KE -CRB(PW)
MATERIAL	ALDC 12.1 + POLY CARBONATE + Etc.		
POWER CONSUMPTION	120W		
COLOR OF LENS	CLEAR	FROSTED	CLEAR
TOTAL LUMEN	18,000(lm)	16,200(lm)	17,400(lm)
BEAM ANGLE	110°	100°	60°
LUMINOUS EFFICACY	150(lm/W)	135(lm/W)	145(lm/W)
COLOR TEMPERATURE	5700K		
INPUT VOLTAGE	AC 220V		
PROTECTION GRADE	WATER & DUST PROOF IP65		
CABLE ENTRY	M10		





ISO2768-1 : CLASS OF TOLERANCE		f	m	c	v
FOR LINEAR DIMENSIONS	0.5~3	±0.05	±0.1	±0.2	-
	3~6			±0.3	±0.5
	6~30	±0.1	±0.2	±0.5	±1
	30~120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
	120~400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
	400~1000	±0.3	±0.8	±2	±4
FOR ANGULAR DIMENSIONS	0~10	±1°		±1°30'	±3°
	10~50	±0°30'		±1°	±2°
	50~120	±0°20'		±0°30'	±1°
	120~400	±0°10'		±0°13'	±0°30'

SURFACE FINISH

Nr.	DWG. NO.	TITLE/ NAME	MAT'L	QT'Y	REFERENCE
-	-	-	-	1	-

DSND BY	CHKD BY	CHKD BY	APRV BY	VIEW	DATE
Y.C.KO	J.H.PARK		J.K.HAN	3	2017.11.22

TITLE: LED 고천장등 OUTLINE DRAWING

MODEL: SL120N4-KE-CRB(PW)

DWG. NO.: SL120N4-KE-CRB(PW)_OUT

SCALE	SIZE	REV	SHEET
N/S	A4	00	1/1

A4(297X210)