

水分や粉塵のある環境での対応力に優れた防水型照明灯



QL-PL Series

製品仕様

QL-PL-Series

材 質	ボディ-PC、側面カバー-PC、ブラケット-SUS
使用周囲温度	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
保護等級	IP65
認 証	KS、CE

- 機器内部に微細ほこりが質浸透せず、長時間使用しても明るい照度を維持
- IP65クラスの密閉型構造で水分と粉塵がある環境で対応力に優れている。
- 製品と製品の間に連結線で並列に連結して使用可能な構造
- 半導体装置およびディスプレイ装置内部の照明灯として適用可能な製品

QL-PL Series LED 防湿灯


区分	光学特性仕様			
型番	QL-PL-600-A	QL-PL-600-W	QL-PL-1200-A	QL-PL-1200-W
レンズ色	半透明			
照明色(基本)	電球色	昼光色	電球色	昼光色
色温(基本)	3,000K	6,500K	3,000K	6,500K
総光束	1,200lm	1,500lm	3,500lm	3,500lm
照度(at 1m)	500Lux	550Lux	1,200Lux	1,400Lux

区分	一般仕様			
型番	QL-PL-600-A	QL-PL-600-W	QL-PL-1200-A	QL-PL-1200-W
定格電圧	AC220V/60Hz			
消費電流	110mA	110mA	190mA	190mA
消費電力	25W	25W	46W	46W
動作温度	-20°C ~ +40°C			
防水性能	IP65			
本体材質	ボディ-PC、側面カバー-PC、ブラケット-SUS			
認証				
重量(approx.)	0.147kg	0.147kg	0.283kg	0.283kg


外形図

QL-PL-600-A / QL-PL-600-W / QL-PL-1200-A / QL-PL-1200-W

単位: mm



MODEL	QL-PL-600	QL-PL-1200
L1(mm)	455	1,055
L2(mm)	620	1,220



モデル選定

QL-PL	-	600	-	W	-	220
[型番]		[長さ]		[照明色]		[電圧]
QL-PL		600: 600mm 1,200: 1,200m		W: 昼光色 A: 電球色		220-AC220V

使用時の注意事項

- ・本製品を使用する前に付属の取扱説明書及び安全上のご注意事項を必ずお読みください。
- ・注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。製品の仕様は予告なく変更することがあります。
- ・最新の情報はホームページでご確認ください。