

S125LSE



S125LSE

製品仕様

S125LSE

材 質 グローブ-PC、ボディ-ABS
 使用周囲温度 -30°C ~ +50°C
 保護等級 IP54
 回 転 数 60~80/min

- 外径125mm LEDストロボ表示灯
- 屋外の太陽光条件で、信号光の減衰現象を補完した超高輝度LED表示灯
- 昼間でも電球やキセノンランプのような強力な視覚信号を出力
- 振動や衝撃、埃や水滴に強い耐震、防水型製品

S125LSE LEDストロボ表示灯


型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S125LSE	DC12V~24V	Max.1A	CE	0.33kg	<ul style="list-style-type: none"> ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青

※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V

外形図

-S125LSE

単位: mm



結線情報

- ・電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・本製品は (+) (-)極性の区別なしに使用することができます

ユーザーオーダー仕様

- ・壁面取付台: 電源線を中央部や壁面に引き出せる構造です。



壁面取付台
SWP125



壁面取付台
SWM125

モデル選定

S125LSE	-	12/24	-	R
[型番] S125LSE		[電圧] 12/24-DC12V~24V		[色] <ul style="list-style-type: none"> ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青