MARK	DATE	REVISION	REVISER	APP .BY
1				
2				
3				



MODEL NO			MGA60-R-12 / MGA60-R-24		
MATERIAL			PC		
COLOR OF LENS			RED		
FLASHES. PER MIN			60 ~ 80		
USE VOLT.	LED	CURRNET	DC12V	1.2W	0.085A
			DC24V		0.050A
PROTECTION GRADE			WATER & DUST PROOF IP65		
ACTION			LED STEADY / FLASHING LIGHT		



ISO2768-1 : CLASS OF TOLERANCE		f	m	c	v
FOR LINEAR DIMENSIONS	0.5~3	±0.05	±0.1	±0.2	-
	3~6			±0.3	±0.5
	6~30	±0.1	±0.2	±0.5	±1
	30~120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
	120~400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
	400~1000	±0.3	±0.8	±2	±4
FOR ANGULAR DIMENSIONS	0~10	±1°		±1°30'	±3°
	10~50	±0°30'		±1°	±2°
	50~120	±0°20'		±0°30'	±1°
	120~400	±0°10'		±0°13'	±0°30'

SURFACE FINISH

-	-	-	-	-	-
Nr.	DWG. NO.	TITLE/ NAME	MAT'L	QT'Y	REFERENCE
DSND BY	CHKD BY	CHKD BY	APRV BY	VIEW	DATE
H.M.SEO	Y.H.JOO		J.W.KIM	3	2022.06.14

TITLE: MGA60-R OUTLINE DRAWING

MODEL: MTG60 SERIES

DWG. NO.: MGA60-R_OUT

SCALE	SIZE	REV	SHEET
N/S	A4	00	1/1

A4(297X210)