# **S125 Series**

٥٥٥

質 グローブ-AS、ボディ-ABS

-30°C ~ +50°C

IP54

- 瞬間発光効率が高く、自然光に近い信号光を発散して長距離視認性に優れる

数 60~80/min

級

**+50**℃ -30℃





**S125S** 



☆ S125S キセノンランプストロボ表示灯

材

使用周囲温度

転

- 外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯

- コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利



※ CE認証: DC12V~24V

製品仕様

S125S | S125SM

S125SM

## S125SM 磁石着脱 キセノンランプストロボ表示灯

型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番	前心部圧	里C	8
S125SM	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	C€	0.40kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青

#### ユーザオーダー仕様

- ·AC電圧仕様(S125SM)
- ·壁面取付台(S125S): 電源線を中央部 や壁面に引き出せる構造です。








壁面取付台 SWM125


#### 外形図 単位: mm



·S125S

360°/3-M5 BOLT





(0.75sq)×2P 2m

·S125SM

#### 結線情報

·電線規格(S125S) UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm

Ø10 CABLE ENTRY

- ·電線規格(S125SM) 車のシガープラグ装着、IEC42(0.75sq) x 2P 2m
- ・本製品は (+) (・)極性の区別なしに使用することができます

### モデル選定

S125S	-	220	_	R
[型番]		[電圧] 		[色] 
S125S		12/24-DC12V~24V		● R-赤
S125SM		110-AC110V		<ul><li>A-黄</li></ul>
		220-AC220V		● G-緑
				● B-青