



S60R



S60LR



S60L

## 結線情報

- ・電線規格  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・S60R/ S60LR製品は、DC仕様の場合、  
黒線が(-)極性です。
- ・S60L 製品は (+) (-)極性の区別なしに使用することができます。

## ユーザーオーダー仕様

- ・壁面取付台: 電源線を中央部や壁面に引き出せる構造です。



壁面取付台  
TWS45



壁面取付台  
TWA45

## 製品仕様

S60R | S60LR | S60L

材 質 グローブ-AS、ボディ-ABS、  
反射鏡/反射体-耐熱性ABS  
使用周囲温度 -20℃ ~ +50℃  
保 護 等 級 IP44

- 外径60mmの小型警告灯/表示灯

## S60R 電球反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S60R	DC12V	480mA	12V5W	T16x35 15S	5	CE	0.18kg	● R-赤
	DC24V	340mA	24V5W	T16x35 15S	6		0.18kg	● A-黄
	AC110V	80mA	120V5W	T16x35 15D	7		0.27kg	● G-緑
	AC220V	35mA	240V5W	T16x35 15D	8		0.27kg	● B-青

・回転数: 120~140RPM  
※ CE認証: DC12V、DC24V

## S60LR LED 反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S60LR	DC12V	180mA	-	0.21kg	● R-赤
	DC24V	125mA		0.21kg	● A-黄
	AC110V	45mA		0.28kg	● G-緑
	AC220V	20mA		0.28kg	● B-青

・回転数: 120~140RPM

## S60L LED 点灯/点滅表示灯


型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S60L	DC12V~24V	Max.120mA	-	0.15kg	● R-赤
	AC110V	45mA		0.20kg	● A-黄
	AC220V	20mA		0.20kg	● B-青

・点滅数: 60~80/min  
※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V


## 外形図

単位: mm

・S60R / S60LR



・S60L



## モデル選定

S60R	-	24	-	R
[型番] S60R S60LR S60L		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 12/24-DC12V~24V(S60L限定) 110-AC110V 220-AC220V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青