


S80 Series



S80DR



S80LR



LED 반사경 회전형의 특징

LED 반사경 회전형은 직진성이 강한 LED 빛을 특수 LED 집배광 구조를 통해 상하좌우 전 방향으로 강력하게 발산시키는 당사의 독창적인 개발품입니다.

제품사양

S80DR | S80LR

재 질	그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS
사용 주위 온도	-20°C ~ +50°C
음 량	Max.90dB at 1m
보 호 등 급	IP44
회 전 수	120~140RPM
RoHS 대 응	

- 외경 80mm의 소형 LED 반사경 회전 경고등
- 특수 LED 집광 구조와 다면 반사경을 이용하여 상하좌우 전 방향 시인성이 우수
- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능


S80DR / S80LR LED 반사경 회전 경고등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
S80DR S80LR	DC12V	180mA	-	0.23kg	● R-적
	DC24V	125mA		0.23kg	● A-황
	AC110V	35mA		0.38kg	● G-녹
	AC220V	25mA		0.38kg	● B-청


외형도

단위: mm

-S80DR



-S80LR



결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC 사양은 흑색선이 (-)극성입니다.
- AC 겸용 사양은 AC110V 사용 시 흑색선과 백색선을 결선하고, AC220V 사용 시 흑색선과 적색선을 결선합니다.

사용자 주문사양

- 벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.
- AC 겸용 사양: 3가닥의 전원선을 2개씩 결선하여 AC110V와 AC220V를 선택할 수 있습니다.



벽면 취부대
TWS80



벽면 취부대
TWA80

모델 선정

S80DR	-	BZ	-	220	-	R
[형번]		[부저]		[전압]		[색상]
S80DR S80LR		무지정-부저 없는형 BZ지정-부저 내장형		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청