

S125LSE



S125LSE

제품사양

S125LSE

재 질	그로브-PC, 몸체-ABS
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
보 호 등 급	IP54
점 멸 수	60~80/min

- 외경 125mm의 표준형 LED 스트로브 표시등
- 옥외 태양광 조건에서 신호빛 감쇠 현상을 보완한 초고휘도 LED 표시등
- 주간에도 전구 또는 크세논램프와 같은 강력한 시각 신호 출력
- 진동과 충격, 먼지와 수분에 강한 내진, 방수형 제품

S125LSE LED 스트로브 표시등


형번	전압	전류	인증	중량	색상
S125LSE	DC12V~24V	Max.1A	CE	0.33kg	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> R-적 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> A-황 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> G-녹 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-bottom: 2px;"></div> B-청 </div>

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

외형도

단위: mm

·S125LSE



결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

사용자 주문사양

- 벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대
SWP125



벽면 취부대
SWM125

모델 선정

S125LSE	-	12/24	-	R
[형번] S125LSE		[전압] 12/24-DC12V~24V		[색상] <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> R-적 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> A-황 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> G-녹 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-bottom: 2px;"></div> B-청 </div>