

# S125 Series



S125S



S125SM

## 제품사양

S125S | S125SM

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS  
 사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C  
 보호 등급 IP54  
 점멸 수 60~80/min

- 외경 125mm의 표준형 크세논램프 스트로브 표시등
- 순간 발광 효율이 높고, 자연광에 가까운 신호빛을 발산하여 장거리 시인성이 우수
- 커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체가 편리

### S125S 크세논램프 스트로브 표시등

형번	전압	전류	크세논램프			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S125S	DC12V ~24V	Max.1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G)	48	CE	0.37kg	● R-적
	AC110V	260mA		U형			0.32kg	● A-황
	AC220V	270mA		0.32kg			● G-녹	

※ CE 인증: DC12V~24V


### S125SM 자석 착탈형 크세논램프 스트로브 표시등

형번	전압	전류	크세논램프			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S125SM	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U형	48	CE	0.40kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청




## 외형도

단위: mm

·S125S



·S125SM



## 사용자 주문사항

- AC 전압 사양(S125SM)
- 벽면 취부대(S125S): 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대  
SWP125



벽면 취부대  
SWM125

## 결선 정보

- 전원선 규격(S125S) UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 전원선 규격(S125SM) 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq) x 2P 2m
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

## 모델 선정

S125S	-	220	-	R
[형번] S125S S125SM		[전압] 12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청