


# S180 Series



## 제품사양

S180U

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 재 질      | 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-PC |
| 사용 주위 온도 | -20°C ~ +50°C          |
| 음 량      | Max.90dB at 1m         |
| 보 호 등 급  | IP44                   |
| 회 전 수    | 120~140RPM             |

- 35W 전구와 양면 반사경 사용으로 원거리 신호 전달 효과 우수
- 제품 내부에 예비 전구 1개를 내장하여 소손 시 즉시 현장 교체 가능



S180U

## S180U 전구 반사경 회전 경고등


| 형번    | 전압     | 전류    | 전구     |          |      | 인증 | 중량     | 색상    |
|-------|--------|-------|--------|----------|------|----|--------|-------|
|       |        |       | 사양     | 규격       | 일련번호 |    |        |       |
| S180U | DC12V  | 3.4A  | 12V35W | RP35 15S | 29   | CE | 0.89kg | ● R-적 |
|       | DC24V  | 1.65A | 24V35W | RP35 15S | 30   |    | 0.89kg | ● A-황 |
|       | AC110V | 410mA | 12V35W | RP35 15S | 29   |    | 1.65kg | ● G-녹 |
|       | AC220V | 190mA | 12V35W | RP35 15S | 29   |    | 1.65kg | ● B-청 |

※ CE 인증: DC24V



## 외형도

단위: mm

### ·S180U



※ 취부홀 치수가 120mm인 제품은 주문형으로 제작, 공급합니다.



S180U 모델은 제품 내부에 예비 전구를 내장하여 소손 시 즉시 교체가 가능합니다.

## 결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC 사양은 흑색선이 (-) 극성입니다.
- AC 겸용 사양은 AC110V 사용 시 흑색선과 백색선을 결선하고, AC220V 사용 시 흑색선과 적색선을 결선합니다.

## 모델 선정

|               |   |                                   |   |  |   |  |
|---------------|---|-----------------------------------|---|--|---|--|
| S180U         | - | BZ                                | - | 220  | - | R  |
| [형번]<br>S180U |   | [부저]<br>무지정-부저 없는형<br>BZ지정-부저 내장형 |   | [전압]<br>12-DC12V<br>24-DC24V<br>110-AC110V<br>220-AC220V |   | [색상]<br>● R-적<br>● A-황<br>● G-녹<br>● B-청 |

## 사용자 주문사양

- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 취부홀 치수가 120mm인 제품 (PCD 120mm형)